

AGAflex



System
zarządzania
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105059711

www.agaflex.pl

Uniwersalna pasta do uszczelniania połączeń gwintowych **UNILUX STANDARD**



Pasta UNILUX STANDARD stosowana jest razem z pakułami lnianymi do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach zimnej i ciepłej wody pitnej, centralnego ogrzewania i sprężonego powietrza.

Charakterystyka

- Ułatwia montaż i demontaż połączeń
- Gwarantuje hermetyczność
- Umożliwia regulację połączeń
- Chroni gwint przed korozją
- Nie wysycha i nie twardnieje, zachowuje elastyczność
- Nie rozwarstwia się, nie rozpuszcza się w wodzie

Parametry techniczne i właściwości

- Temperatura robocza: od -20°C do +100°C
- Ciśnienie zimnej wody: 15 bar
- Temperatura skraplania: 150°C
- Ciężar właściwy: 1,9 g/ml
- Posiada atest PZH nr HK/W/0042/01/2014



Nazwa produktu	Opakowanie [g]	Nr katalogowy produktu	Liczba w opakowaniu zbiorczym
Pasta uszczelniająca	25	70010025	100
	70	70010070	24
Unilux	250	70010250	24
Standard	450	70010450	12

Pakuły lniane

Pakuły lniane są produktem naturalnego pochodzenia, najwyższej jakości. Stosowane wraz z pastą do uszczelniania wszelkich połączeń gwintowych. Pakuły oferowane są w postaci warkoczy, motków oraz szpuli.



Nazwa produktu	Opakowanie [g]	Nr katalogowy produktu
Pakuły lniane	100	70310100
(konfekcjonowane w woreczku foliowym)	200	70310200
	500	70310500
Pakuły w postaci motka	100	70311100
Pakuły w postaci szpuli	40	70311040
	80	70311080

Pasta do uszczelniania połączeń gwintowych UNILUX PROFESSIONAL

Pasta UNILUX PROFESSIONAL stosowana jest razem z pakułami lnianymi do uszczelniania połączeń gwintowych w instalacjach gazowych, wody pitnej, centralnego ogrzewania i sprężonego powietrza.

Charakterystyka

- Ułatwia montaż oraz sprawia, że połączenia są trwałe
- Gwarantuje hermetyczność
- Umożliwia regulację połączeń
- Nie twardnieje i nie wysycha, co pozwala na łatwy demontaż połączenia
- Umożliwia stosowanie w bardzo niskich temperaturach (do -25°C)
- Nie rozwarstwa się, nie rozpuszcza się w wodzie

Parametry techniczne i właściwości

- Temperatura robocza: od -25°C do +175°C
- Ciśnienie gazu: 5 bar
- Ciśnienie zimnej wody: 15 bar
- Posiada atest PZH nr HK/W/0042/01/2014
- Posiada orzeczenie nr 4333/GP-1/14 wydane przez INiG w Krakowie



Nazwa produktu	Opakowanie [g]	Nr katalogowy produktu	Liczba w opakowaniu zbiorczym
Pasta uszczelniająca Unilux Professional	25	70020025	100
	70	70020070	24
	200	70020200	24
	400	70020400	12

Pasta poślizgowa

Pasta poślizgowa to preparat ułatwiający montaż oraz ewentualny demontaż rur i muf z tworzyw sztucznych. Środek przedłuża żywotność posmarowanych powierzchni, konserwuje gumę (uszczelki) zapobiegając jej starzeniu się. Pasta umieszczona jest w wygodnej tubie, co znacznie ułatwia jej rozprowadzanie na łączonych elementach.



Nazwa produktu	Opakowanie [g]	Nr katalogowy produktu
Pasta poślizgowa	150	70410150
	250	70410250
	500	70410500

Taśmy teflonowe LUXTAPE

Taśmy uszczelniające LUXTAPE wykonane w 100% z PTFE. Taśmy LUXTAPE służą do uszczelniania połączeń gwintowanych, wykonanych z metalu lub tworzyw w instalacjach: wody pitnej, CWU, CO, gazowych, hydraulicznych, chłodniczych, wentylacyjnych, sprężonego powietrza i wielu innych. PTFE odznacza się bardzo wysoką wytrzymałością temperaturową i w zależności od gęstości produktu wytrzymuje temperatury od -200°C do 260°C. Taśmy posiadają Atest PZH.



Nazwa produktu	Nr katalogowy produktu
Taśma Luxtape UNI (niebieska) 12m x 12mm x 0,075mm	70111001
Taśma Luxtape MIDI (zielona) 12m x 12mm x 0,1mm	70111002
Taśma Luxtape Maxi (czerwona) 12m x 12mm x 0,1mm	70111003
Taśma Luxtape PROFESSIONAL 10m x 19mm x 0,2mm	70111004
Taśma Luxtape PROFESSIONAL 15m x 19mm x 0,2mm	70111005
Taśma Luxtape MULTIGAS (żółta) 12m x 12mm x 0,1 mm	70111006



zdjęcia: Grzegorz Szmulski

AGAflex Sp. z o.o.

Sierakowo 108

06-300 Przasnysz

tel. +48 41 345 29 05

faks +48 41 375 35 29

www.agaflex.pl

e-mail: biuro@agaflex.pl

